



	GS75	GS100	GS100S	GS125	H215	H725	HD7525 em série	HD7525 em paralelo
Garantia uso residencial*	7 anos	5 anos	5 anos	10 anos	10 anos	10 anos	15 anos (ou 750 horas**)	15 anos (ou 750 horas**)
Garantia uso comercial*	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
Motores (por unidade)	1 motor	1 motor	1 motor	1 motor	1 motor	1 motor	2 motores	2 motores
Turbinas por motor	1 turbina	2 turbinas	2 turbinas	2 turbinas	2 turbinas	2 turbinas	2 turbinas	2 turbinas
Ampéres	5,6A	7,3A	7,3A	7,3A	7,3A	7,3A	14A	14A
Tensão	240V	240V	240V	240V	240V	240V	240V	240V
Potência	1.290W	1.600W	1.600W	1.660W	1.660W	1.890W	3.380W	3.380W
Peso	5,9Kg	7,8Kg	8,6Kg	9,1Kg	12,3Kg	14,4Kg	17Kg principal + 7,2Kg adicional	17Kg principal + 7,2Kg adicional
Bitola do circuito de alimentação	2,5mm ² com tomada 2P+T 10A	2,5mm ² com tomada 2P+T 10A	2,5mm ² com tomada 2P+T 10A	2,5mm ² com tomada 2P+T 10A	2,5mm ² com tomada 2P+T 10A	2,5mm ² com tomada 2P+T 10A	4,0mm ² com tomada 2P+T 20A	4,0mm ² com tomada 2P+T 20A
Proteção no painel elétrico (Disjuntor)	Bipolar 15A	Bipolar 15A	Bipolar 15A	Bipolar 15A	Bipolar 15A	Bipolar 15A	Bipolar 20A	Bipolar 20A
Dimensões sem conexão com tubulação (altura x diâmetro)	36,8 x 26x7cm	52 x 28 x 15cm	60 x 32 x 17cm	69,9 x 30,2cm	98 x 30,2cm	103 x 35,8cm	105,7 x 35,8cm + 43,2 x 27,9cm	105,7 x 35,8cm + 43,2 x 27,9cm
Nicho ventilado para instalação (h x l x p)	65 x 50 x 35cm	82 x 48 x 35cm	90 x 52 x 39cm	90 x 62 x 45cm	120 x 70 x 45cm	130 x 70 x 45cm	185 x 110 x 45cm	170 x 110 x 45cm
Capacidade do filtro	6,4l	12l	16l	16l	20l	22l	22l	22l
Método de filtragem	Filtro descartável + Filtro HEPA	Filtro descartável HEPA + secundário	Filtro descartável HEPA + secundário	Filtro descartável HEPA + secundário	Filtro descartável HEPA + secundário	Filtro descartável HEPA + secundário	Filtro descartável HEPA + secundário	Filtro descartável HEPA + secundário
Filtro HEPA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Filtro para carvão no motor	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim (unidade principal + auxiliar)	Sim (unidade principal + auxiliar)
Air Watts	489AW	650AW	650AW	660AW	660AW	677AW	1.354AW	1.354AW
Ruído em decibéis	54dB	62dB (com silenciador) / 70dB (sem silenciador)	60dB	58dB	58dB	65dB	72dB	70dB
Air Flow	146.7 CFM / 249.2 CMH / 48,8l/s	122CFM / 207,3CMH / 57,6l/s	122CFM / 207,3CMH / 57,6l/s	128CFM / 217,8CMH / 60,5l/s	128CFM / 217,8CMH / 60,5l/s	115CFM / 196CMH / 54,4l/s	136,7CFM / 273,4CMH / 68,4l/s	248CFM / 421,6CMH / 117,1l/s
Water Lift H ₂ O	93.9" / 2.362mm	135.8" / 3.450mm	135.8" / 3.450mm	139.7" / 3.548mm	139.7" / 3.548mm	157.4" / 3.790mm	230" / 5.842mm	137" / 3.480mm
Entrada da tubulação	Superior	Superior	Superior	Esquerda	Esquerda / Direita	Esquerda / Direita	Esquerda / Direita	Esquerda / Direita
Saída de ar	Esquerda	Inferior	Inferior	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita

* Contra defeito de fabricação, posto São Paulo / SP

** O que ocorrer primeiro